IDM Control
Equipamentos Industriais

BOTOEIRA – PA1E40K

Informações Gerais:

- Duplo isolamento
- Uma entrada de cabo
- Bloco de contato: 4ª (NC)
- Furos de conexão externa
- Entrada de cabo PG13,5 ou M20x1,5
- Invólucro de plástico prismático e tampa
- Várias opções de produtos com alternativas de bloco de contato de grande sensibilidade para todos os tipos de aplicações

Informações Técnicas

Grau de Proteção: IP65
Corrente de Operação: 3 A
Tensão de Isolamento (Ui): 300V
Tensão de Funcionamento (Ue): 240V
Resistência ao impacto (Uimp): 2,5kV
Frequência de Operações (f): 50 – 60Hz
Temperatura de Funcionamento: -5/+40ºC
Corrente Nominal de Curto-Circuito (icn): 1kA
Resistência de Isolamento: 10M ohms (500VDC)
Força Dielétrica: 1.500V (por minuto)
Categoria de Utilização: AC15
Seção do cabo: 1,5mm²
Grau de Poluição: Grau 3
Vida Elétrica: mínimo de 1.000.000 operações (20 ciclos/min)
Vida Mecânica: mínimo de 10.000.000 operações (50 ciclos/min)
Certificados: Função de segurança de acordo com RS EN 60947-5-1/ TS EN 60947-5-1 / UL 608 / VDE 0660

Rua Tiradentes, 802, salas 16 e 22.
Santa Teresinha – São Bernardo do Campo - SP
vendas@idmcontrol.com.br
(11) 3431-1457